



AXIAL ANGLE
ANGOLO ASSIALE
-10°

BODY | CORPO
**STEEL
ACCIAIO**

PCD
H=4mm

NEGATIVE
NEGATIVO

DRILL | FORANTE
PCD

APPLICATION

Router cutter used for deep rebating operation in one time, primarily on door and kitchen panels.
Recommended for use on coated and uncoated wood-based materials such as MDF.

TECHNICAL INFORMATION

Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
Negative axial cutting edges to ensure optimal finishing on the upper side of the panel.
Polycrystalline diamond (PCD) plunging tip for boring.
Can be re-sharpened 6-7 times.

Negative version - With possibility to drill.

MACHINE

For CNC machines, stationary routers, etc.

APPLICAZIONE

Fresa per pantografo utilizzata per l'esecuzione di ribasso in unico passaggio, principalmente su pannelli per porte e antine per cucine.
Consigliato per l'uso su materiali a base in legno rivestiti e non, come MDF.


INFORMAZIONI TECNICHE

Corpo in acciaio e placchette in diamante policristallino saldate (PCD).
Taglienti assiali negativi per ottenere un'ottima finitura sulla parte superiore del pannello.
Placchette in diamante policristallino (PCD) in testa per forare.
Riaffilabile 6-7 volte.

Versione negativa - Con possibilità di forare.

MACCHINA

Per macchine CNC, pantografi manuali, ecc.



RPM MAX

18.000



Cod. RH	D	I	S	LT	Z
889N.2015.75	20	15	20	80	3+1
889N.3520.75	35	20	20	75	2+2
889N.3815.75	38.1	15	19.05	63.5	2+2
889N.4014.75	40	14	20	75	2+2
889N.4415.75	44.45	15	19.05	63.5	2+2
889N.5014.75	50	14	20	75	2+2
889N.6014.75	60	14	20	75	2+2

Other dimensions are available on order

Altre dimensioni sono disponibili su ordinazione